

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210789





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,80	47,80	0,680	0,632	0,86	-	Dante Antunez	11/09/09
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,80	39,20	0,652	0,648	0,85	-	Dante Antunez	11/09/09
1 (-	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,80	47,80	0,651	0,661	0,87	-	Dante Antunez	11/09/09
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,80	25,30	0,661	0,652	0,85	-	Dante Antunez	11/09/09
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,61	Dante Antunez	11/09/09
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,10	Dante Antunez	11/09/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

21026

35362

5/0686.02

NDT Reference Standard Certificate

Traceability

Tubo patrón número Reference standard #

210789

Diametro [mm] 70 Cliente STOCK CIENTCOMP

Espesor [mm] 12 Tratamiento Termico SI

Trazabilidad 0

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

Datos del Producto

Ciclo Product

Colada Heat

Expediente Manufacturing Order

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES