

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C2333

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	PDVSA	Ciclo Product	88027			
Espesor [mm] Wall Thickness	9,52	Tratamiento Termico	NO	Colada Heat	20753			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5706202			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,095	0,809	0,952	50,80	47,70	1,040	1,073	0,84	Pablo Mazzeo	22/02/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,80	45,50	0,515	0,518	0,84	Agustin Torres	22/02/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,80	43,40	0,471	0,478	0,83	Agustin Torres	22/02/12
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,095	0,809	0,952	50,80	30,80	0,997	1,030	0,84	Pablo Mazzeo	22/02/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES