


Tubo patrón número
Reference standard #

2C179

Datos del Producto Product Information

| | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 177,8 | Cliente Client | Ciclo Product | 63956 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 12,65 | Tratamiento Termico Heat Treatment | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,727 | 0,538 | 0,633 | 50,00 | 49,00 | 0,630 | 0,630 | 0,94 | Sebastian Monteros | 02/09/04 |
| B | Longitudinal Externo Longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,727 | 0,538 | 0,633 | 50,00 | 48,50 | 0,660 | 0,680 | 0,72 | Sebastian Monteros | 02/09/04 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,727 | 0,538 | 0,633 | 50,00 | 48,50 | 0,620 | 0,650 | 0,72 | Sebastian Monteros | 02/09/04 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,727 | 0,538 | 0,633 | 50,00 | 48,50 | 0,560 | 0,530 | 0,88 | Sebastian Monteros | 05/12/06 |
| E | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,727 | 0,538 | 0,633 | 45,00 | 45,00 | 0,730 | 0,640 | 0,93 | Sebastian Monteros | 05/12/06 |
| F | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,727 | 0,538 | 0,633 | 50,00 | 43,30 | 0,706 | 0,723 | 0,89 | Dante Antunez | 07/12/07 |
| G | Longitudinal Externo Longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,727 | 0,538 | 0,633 | 50,00 | 48,20 | 0,723 | 0,724 | 0,88 | Dante Antunez | 07/12/07 |
| H | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 10 | ±15 | 1,455 | 1,075 | 1,265 | 50,00 | 48,00 | 1,366 | 1,380 | 0,85 | Default Default | 29/06/11 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2C179****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 177,8 | Cliente Client | Ciclo Product | 63956 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 12,65 | Tratamiento Termico Heat Treatment | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | |

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| I | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 1,455 | 1,075 | 1,265 | 50,00 | 45,50 | 1,355 | 1,363 | 0,86 | Default Default | 29/06/11 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES