

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0268





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	48,60	0,347	0,331	0,84	Dante Antunez	16/01/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	35,50	0,313	0,314	0,94	Dante Antunez	16/01/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	47,90	0,350	0,337	0,83	Dante Antunez	16/01/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	42,70	0,312	0,334	0,84	Dante Antunez	16/01/08
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±0	0,794	0,794	0,794	50,00	50,00	-	-	25,00	Dante Antunez	16/01/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0268

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Stogit SPA	Ciclo Product	66034					
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	26709					
Trazabilidad Traceability	139			Expediente Manufacturing Order	5/3727.08					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES