

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2C0744

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	TENGIZCHE VROIL	Ciclo Product	60432			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,02	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	43256			
Trazabilidad Traceability	55			Expediente Manufacturing Order	5/1836-02			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,346	0,256	0,301	50,80	49,60	0,301	0,300	0,82	Carlos Aguilar	04/05/17
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,346	0,256	0,301	50,80	38,50	0,330	0,303	0,82	Carlos Aguilar	04/05/17
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,346	0,256	0,301	50,80	49,60	0,318	0,334	0,82	Carlos Aguilar	04/05/17
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,346	0,256	0,301	50,80	42,80	0,323	0,326	0,82	Carlos Aguilar	04/05/17

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES