

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0211





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	48,50	0,397	0,377	0,80	Daniel Carcacha	08/05/07
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	13,80	0,394	0,382	0,83	Daniel Carcacha	08/05/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	48,00	0,388	0,401	0,81	Daniel Carcacha	08/05/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	43,80	0,349	0,377	0,83	Daniel Carcacha	08/05/07
Е	Chavetero Grove	8,00	50	±15	4,083	3,018	3,550	30,00	27,60	3,700	4,000	7,20	Daniel Carcacha	08/05/07

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0211

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	Total Angola	Ciclo Product	85127				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,1	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	22492				
Trazabilidad Traceability	23			Expediente Manufacturing Order	5/3941.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES