

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210945





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,277	0,944	1,110	25,40	24,50	1,200	1,225	0,94	-	Dante Antunez	11/06/12
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,277	0,944	1,110	25,40	24,70	1,269	1,272	0,99	-	Dante Antunez	11/06/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,277	0,944	1,110	25,40	25,00	1,242	1,248	0,98	-	Dante Antunez	11/06/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,277	0,944	1,110	25,40	23,20	0,970	1,063	0,94	-	Dante Antunez	11/06/12
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,09	Dante Antunez	11/06/12
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,26	Dante Antunez	11/06/12

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

	Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	drillco	Ciclo Product	16680				
Espesor [mm] Wall Thickness	22,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	87872				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5249.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES