


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2868

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	SMLS STRATEGIC	Ciclo Product	88251
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	22122
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5588001



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,82	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	50,00	0,507	0,498	0,82	Carlos Aguilar	26/09/18
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,322	0,342	0,81	Carlos Aguilar	26/09/18
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	33,10	0,331	0,328	0,81	Carlos Aguilar	26/09/18
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	23,10	0,411	0,413	0,81	Agustin Torres	26/09/18
E	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	50,00	0,320	0,317	0,99	Default Default	06/12/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	50,00	0,316	0,319	0,99	Default Default	06/12/19
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	50,00	0,318	0,320	0,99	Default Default	06/12/19
H	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	50,00	0,322	0,327	0,99	Default Default	06/12/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C2868****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	SMLS STRATEGIC	Ciclo Product	88251
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	22122
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5588001

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**