


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0068

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 88,9 | Cliente Client | CONOCO | Ciclo Product | 71945 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 10,3 | Tratamiento Termico Heat Treatment | | Colada Heat | 41632 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,592 | 0,438 | 0,515 | 50,00 | 48,00 | 0,512 | 0,469 | 0,97 | Sebastian Monteros | 26/12/06 |
| B | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,592 | 0,438 | 0,515 | 50,00 | 34,00 | 0,471 | 0,546 | 0,96 | Sebastian Monteros | 26/12/06 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,592 | 0,438 | 0,515 | 50,00 | 49,00 | 0,571 | 0,559 | 0,84 | Sebastian Monteros | 26/12/06 |
| D | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,592 | 0,438 | 0,515 | 50,00 | 46,00 | 0,562 | 0,577 | 0,94 | Sebastian Monteros | 26/12/06 |
| E | Chavetero Grove | 6,00 | 50 | ±15 | 5,923 | 4,378 | 5,150 | 16,00 | 15,00 | 4,900 | 4,900 | 4,80 | Sebastian Monteros | 26/12/06 |
| F | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,592 | 0,438 | 0,515 | 25,40 | 25,00 | 0,590 | 0,559 | 0,93 | Sebastian Monteros | 26/12/06 |
| G | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,592 | 0,438 | 0,515 | 25,40 | 23,00 | 0,548 | 0,523 | 0,96 | Sebastian Monteros | 26/12/06 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1U0068****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 88,9 | Cliente Client | CONOCO | Ciclo Product | 71945 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 10,3 | Tratamiento Termico Heat Treatment | | Colada Heat | 41632 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000** **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey** **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**