


## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210925





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,621	0,459	0,540	25,40	23,00	0,620	0,620	0,94	-	Daniel Carcacha	17/02/12
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,621	0,459	0,540	9,52	8,50	0,616	0,616	0,98	-	Daniel Carcacha	17/02/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,621	0,459	0,540	25,40	24,50	0,606	0,618	0,91	-	Daniel Carcacha	17/02/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,621	0,459	0,540	25,40	24,00	0,608	0,607	0,93	-	Daniel Carcacha	17/02/12
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,41	Daniel Carcacha	17/02/12
. ⊢	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	Daniel Carcacha	17/02/12

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210925

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	122	Cliente Client	FAPE	Ciclo Product	10132				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,8	Tratamiento Termico	SI	Colada Heat	20920				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8513.74				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES