

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0704





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	38,00	38,00	0,741	0,739	0,86	Daniel Carcacha	09/02/15
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	38,00	38,00	0,732	0,739	0,87	Daniel Carcacha	09/02/15
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	38,00	38,00	0,706	0,671	0,85	Daniel Carcacha	09/02/15
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	38,00	34,60	0,675	0,714	0,86	Agustin Torres	09/02/15
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,806	0,806	0,806	25,40	24,00	-	-	24,00	Agustin Torres	07/02/15

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0704

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	STOCK	Ciclo Product	12268				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	39299				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0864368				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES