

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0294





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,00	48,10	0,742	0,756	0,84	Nicolas Lorenzato	28/05/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,00	39,80	0,671	0,727	0,84	Nicolas Lorenzato	28/05/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,00	0,85	0,727	0,764	0,84	Nicolas Lorenzato	28/05/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,00	45,10	0,742	0,752	0,85	Nicolas Lorenzato	28/05/08
E	Chavetero Grove	8,00	50	+15-0	7,763	6,750	6,750	5,00	14,40	6,300	6,300	7,20	Nicolas Lorenzato	28/05/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0294

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Adma	Ciclo Product	86869				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,5	Tratamiento Termico	SI	Colada Heat	27874				
Trazabilidad Traceability	313			Expediente Manufacturing Order	5/7667.02				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES