

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

0

Tubo patrón número TF0464

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] SIAT tubo 70 39158 Diameter con costura Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 2 NO 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order



Traceability

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	13	+15-0	0,288	0,250	0,250	25,40	24,00	0,250	0,246	0,57	Pablo Mazzeo	29/08/12
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	13	+10-0	0,275	0,250	0,250	25,40	24,00	0,244	0,225	0,57	Pablo Mazzeo	29/08/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	13	+10-0	0,275	0,250	0,250	25,40	24,00	0,244	0,249	0,57	Pablo Mazzeo	29/08/12
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	13	+10-0	0,275	0,250	0,250	25,40	24,00	0,246	0,250	0,57	Pablo Mazzeo	29/08/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

1/2