

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1E0246





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	49,50	0,704	0,695	0,83	Carlos Aguilar	13/07/16
	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	•	ı	-	-	2,20	Carlos Aguilar	13/07/16
С	Long. de ecualización	-	13	±15	0,913	0,675	0,794	150,00	150,00	0,838	0,832	-	Carlos Aguilar	15/07/16
D	Circular de ecualización Externo	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	-	-	0,656	0,622	0,81	Carlos Aguilar	15/07/16
. –	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-		•	-	-	2,20	Carlos Aguilar	13/07/16
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	49,40	0,684	0,682	0,82	Carlos Aguilar	13/07/16

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1E0246

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	EDGEN MURRAY	Ciclo Product	51426					
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	41545					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5041602					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

 $\ensuremath{\text{2.-Minimum}}$ notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES