


Tubo patrón número
Reference standard #

2E056

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	LIN1	Ciclo Product	60493
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	69371
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Agujero Pasante Drilled hole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Daniel Carcacha	22/05/10
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	-	-	-	-	-	-	-	47,00	1,079	1,083	0,96	Daniel Carcacha	22/05/10
C	Long. de ecualización	-	-	-	-	-	-	-	150,00	1,084	1,080	-	Daniel Carcacha	22/05/10
D	Circular de ecualización Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,921	0,928	0,84	Daniel Carcacha	22/05/10
E	Agujero Pasante Drilled hole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Daniel Carcacha	22/05/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

2E056**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	LIN1	Ciclo Product	60493
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	69371
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES