

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 813





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
В	Agujero Pasante Drilled hole	1,00	6	±15	0,157	0,116	0,137	50,80	-	-	-	1,25	trefila trefila	09/06/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,157	0,116	0,137	50,80	25,00	0,270	0,270	0,20	trefila trefila	09/06/10
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	13	±15	0,316	0,234	0,275	50,80	25,00	0,270	0,270	0,20	trefila trefila	09/06/10
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,00	6	±15	0,157	0,116	0,137	50,80	-	-	-	1,25	trefila trefila	09/06/10
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	0,316	0,234	0,275	50,80	25,00	0,270	0,270	0,20	trefila trefila	09/06/10
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	0,316	0,234	0,275	50,80	25,00	0,270	0,270	0,20	trefila trefila	09/06/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

09/06/2010 02:57:30 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

CI 813

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	50,4	Cliente Client		Ciclo Product	39011				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	BK	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	7			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO