

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2267





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,874	0,646	0,760	50,00	48,00	0,786	0,776	0,93	Agustin Torres	25/10/11
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,437	0,323	0,380	50,00	47,00	0,380	0,390	0,92	Agustin Torres	25/10/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,874	0,646	0,760	50,00	47,00	0,800	0,810	0,95	Agustin Torres	25/10/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,437	0,323	0,380	50,00	47,30	0,394	0,409	0,92	Agustin Torres	25/10/11
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,874	0,646	0,760	50,00	39,00	0,745	0,750	0,93	Agustin Torres	25/10/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Agustin Torres	25/10/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Agustin Torres	25/10/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2267

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	MCJUNKIN CORP	Ciclo Product	60589				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,6	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	49513				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5312007				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES