

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

TF0461

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,71	Cliente Client	HALLIBURT ON	Ciclo Product	33786				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,84	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	21464				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+5-0	0,613	0,584	0,584	25,00	25,00	0,581	0,580	0,70	Daniel Carcacha	10/08/12
1 8	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	10	+10-0	0,642	0,584	0,584	25,40	25,00	0,574	0,579	0,70	Daniel Carcacha	10/08/12
1 (Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+10-0	0,642	0,584	0,584	25,40	25,00	0,580	0,582	0,70	Daniel Carcacha	10/08/12
1 1)	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	10	+10-0	0,642	0,584	0,584	25,40	25,00	0,576	0,584	0,70	Daniel Carcacha	10/08/12
. ⊢	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	10	±15	0,672	0,496	0,584	25,40	25,00	0,583	0,581	0,70	Default Default	10/08/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

10/08/2012 10:55:46 a.m. Hoja

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006