

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0423

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	60500			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico	DEMO	Colada <sub>Heat</sub>	37871			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,00	50	+15-0	3,651	3,175	3,175	-	ı	3,000	-	5,90	Sebastian Monteros	07/05/10
В	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	4,445	3,175	3,175	16,00	15,50	3,100	3,100	5,70	Sebastian Monteros	07/05/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	38,10	37,00	0,351	0,354	0,87	Sebastian Monteros	07/05/10
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	38,10	33,00	0,335	0,356	0,88	Sebastian Monteros	07/05/10
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	38,10	38,00	0,351	0,346	0,87	Sebastian Monteros	07/05/10
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	38,10	33,00	0,319	0,340	0,85	Sebastian Monteros	07/05/10

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	60500		
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico	DEMO	Colada <sub>Heat</sub>	37871		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES