

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0430





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	10	±15	0,587	0,434	0,510	25,40	25,20	0,531	0,538	0,42	Agustin Torres	19/05/11
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	6	+5-0	0,315	0,300	0,300	25,40	25,00	0,298	0,299	0,42	Agustin Torres	19/05/11
С	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	+5-0	2,678	2,550	2,550	-	-	2,500	-	6,20	Daniel Carcacha	19/05/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	6	+5-0	0,315	0,300	0,300	25,40	25,20	0,290	0,292	0,41	Agustin Torres	19/05/11
Е	Reduccion de Espesor Externo	12,00	10	±0	0,510	0,510	0,510	12,00	12,00	-	-	12,00	Agustin Torres	19/05/11
F	Transversal Externo Transverse OD	0,50	6	+5-0	0,315	0,300	0,300	25,40	22,60	0,299	0,291	0,42	Agustin Torres	19/05/11
G	Transversal Interno Transverse ID	0,50	6	+5-0	0,315	0,300	0,300	25,40	20,50	0,299	0,294	0,41	Dante Antunez	20/05/11
Н	Chavetero Grove	5,70	50	+5-0	2,678	2,550	2,550	15,70	15,50	2,500	2,500	5,50	Daniel Carcacha	19/05/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date 20/05/2011 08:42:50 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0430

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm]	48,3	Cliente Client	ARAMCO	Ciclo Product	70586					
Espesor [mm] Wall Thickness	5,1	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	61550					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order						

Max Width / Diam Depth Tolerance Max Depth Nom Depth Nom Depth Dep	Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm]	Profundidad Nominal [%]	[%]	Maxima [mm]	Profundidad Minima [mm]	Nominal [mm]		[mm]	d A [mm]	d B [mm]	Ancho / Diam [mm]	Responsable Responsible	Fecha Date
	I	Transversal Externo Transverse OD	0,50	10	±15	0,587	0,434	0,510	Max Length 25,40	22,60	0,512	0,534	0,43	Agustin Torres	19/05/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO