

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2112





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,88	10	±15	0,472	0,349	0,410	48,00	48,00	0,461	0,452	0,88	Daniel Carcacha	23/12/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,303	0,308	0,81	Daniel Carcacha	23/12/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	41,00	0,321	0,318	0,82	Daniel Carcacha	23/12/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,472	0,349	0,410	50,80	36,00	0,412	0,462	0,92	Daniel Carcacha	23/12/10
Е	Agujero Pasante Drilled hole	0,00	-	ı	-	-	-	-	-	-	ı	2,20	Default Default	25/01/14
. –	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	25/01/14

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2112

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	CONS.INT.T YP	Ciclo Product	70479				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,1	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	43707				
Trazabilidad Traceability	0		_	Expediente Manufacturing Order	8648719				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES