

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0259

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	63,8	Cliente Client	GKN	Ciclo Product	33087				
Espesor [mm] Wall Thickness	10	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	58800.01				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,80	5	+10-0	0,550	0,500	0,500	50,00	48,30	0,493	0,462	0,80	Daniel Carcacha	12/10/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	5	+10-0	0,550	0,500	0,500	50,00	47,00	0,477	0,462	0,61	Daniel Carcacha	12/10/07
С	Transversal Externo Transverse OD	0,80	5	+10-0	0,550	0,500	0,500	50,00	33,90	0,500	0,479	0,51	Daniel Carcacha	12/10/07
D	Transversal Interno Transverse ID	0,80	5	+10-0	0,550	0,500	0,500	50,00	22,20	0,451	0,455	0,80	Daniel Carcacha	12/10/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO