

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3208





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	50,00	0,457	0,508	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	50,00	0,457	0,558	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	40,00	0,558	0,560	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
D	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-		-	-	-	2,20	Carlos Aguilar	02/11/20
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	50,00	0,558	0,560	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	40,00	0,457	0,533	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	50,00	0,457	0,508	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	40,00	0,457	0,482	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 02/11/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 01:35:02 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3208

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	76,1	Cliente Client	MANCUL S.A	Ciclo Product	20255					
Espesor [mm] Wall Thickness	10	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	63770					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5264201					

F	Posicion	Tipo de Notch	Ancho / Diam			Profundidad			Longitud	Longitud			Ancho / Diam	Responsable	Fecha
	Position	Notch Type	Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%] Depth	[%] Tolerance	Maxima [mm] Max Depth	Minima [mm] Min Depth	Nom Depth	Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	d A [mm] Depth A	d B [mm] Depth B	[mm] Width / Diam	Responsible	Date
		Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	50,00	0,457	0,560	1,00	Carlos Aguilar	02/11/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO