

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0333





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	49,00	0,336	0,319	0,96	Daniel Carcacha	19/03/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	22,70	0,345	0,320	0,85	Daniel Carcacha	19/03/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	46,60	0,335	0,345	0,91	Daniel Carcacha	19/03/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	27,20	0,317	0,327	0,95	Daniel Carcacha	19/03/09
E	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±0	0,604	0,604	0,604	50,00	46,00	-	-	21,00	Daniel Carcacha	20/03/09
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	42,80	0,329	0,341	0,93	Dante Antunez	10/08/09

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0333

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	60,32	Cliente Client	Eni S.P.A.	Ciclo Product	65274				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	29068				
Trazabilidad Traceability	43239			Expediente Manufacturing Order	5/4944.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES