

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2C0676

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	MURPHY	Ciclo Product	81357			
Espesor [mm] Wall Thickness	9,17	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	68312			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,80	48,00	0,511	0,524	0,82	Daniel Carcacha	28/11/14
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,80	41,00	0,519	0,526	0,82	Daniel Carcacha	28/11/14
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,80	49,00	0,513	0,507	0,83	Agustin Torres	28/11/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,527	0,390	0,459	50,80	48,40	0,513	0,510	0,83	Agustin Torres	28/11/14

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES