


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1c621**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	Ciclo Product	0	
Espesor [mm] Wall Thickness	3,91	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,360	0,266	0,313	50,80	49,00	0,354	0,360	0,90	Sebastian Monteros	09/11/04
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,225	0,166	0,196	50,80	49,00	0,345	0,332	0,95	Sebastian Monteros	09/11/04
C	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	10	±15	0,450	0,332	0,391	50,80	49,00	0,450	0,448	0,96	Sebastian Monteros	09/11/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,225	0,166	0,196	50,80	39,00	0,281	0,306	0,80	Sebastian Monteros	09/11/04
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,225	0,166	0,196	50,80	35,00	0,305	0,303	0,90	Sebastian Monteros	09/11/04

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO