

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0126





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,98	5	±15	0,606	0,448	0,527	48,00	48,00	0,599	0,601	0,98	Daniel Carcacha	27/11/13
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±0	0,527	0,527	0,527	50,80	44,00	0,527	0,527	0,86	Daniel Carcacha	27/11/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,606	0,448	0,527	50,80	47,40	0,582	0,563	0,84	Agustin Torres	27/11/13
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,606	0,448	0,527	50,80	42,00	0,570	0,523	0,96	Agustin Torres	27/11/13
E	Reduccion de espesor interno	25,00	13	±0	1,318	1,318	1,318	50,00	2,00	-	-	1,00	Default Default	15/10/15

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0126

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	Stock	Ciclo Product	80350				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,54	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	60461				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5012101				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES