

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

**2S030** 





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Reduccion de espesor interno	25,40	10	±0	1,532	1,532	1,532	50,80	46,00	-	-	22,00	Agustin Torres	24/11/16
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,881	0,651	0,766	25,40	25,40	0,880	0,878	0,84	Agustin Torres	24/11/16
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,881	0,651	0,766	25,40	25,30	0,847	0,875	0,85	Agustin Torres	24/11/16
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,881	0,651	0,766	25,40	25,40	0,852	0,837	0,84	Agustin Torres	24/11/16
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,881	0,651	0,766	25,40	25,20	0,802	0,793	0,84	Agustin Torres	24/11/16

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

**2S030** 

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	178,71	Cliente Client	SCLUMBER GER	Ciclo Product	14233					
Espesor [mm] Wall Thickness	15,32	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	79167					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1086.01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES