


Tubo patrón número
Reference standard #

1c714

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 114,3 | Cliente Client | BURULLIS | Ciclo Product | 75002 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 11,4 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 30145 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Agujero Pasante Drilled hole | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 | Sebastian Monteros | 22/11/04 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,656 | 0,485 | 0,570 | 38,00 | 36,00 | 0,612 | 0,608 | 0,95 | Sebastian Monteros | 22/11/04 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,656 | 0,485 | 0,570 | 38,00 | 36,00 | 0,615 | 0,610 | 0,94 | Sebastian Monteros | 22/11/04 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

22/11/2004
05:28:24 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006