

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0392

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	117,5	Cliente Client	MET.TASSA ROLI	Ciclo Product	20335				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,12	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	36279				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1458.01				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,639	0,473	0,556	38,00	36,70	0,623	0,626	0,83	Dante Antunez	12/11/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,639	0,473	0,556	38,00	32,60	0,609	0,623	0,99	Dante Antunez	12/11/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,639	0,473	0,556	38,00	36,00	0,609	0,604	0,84	Dante Antunez	12/11/09
D	Transversal Externo	1,00	5	±15	0,639	0,473	0,556	38,00	37,60	0,571	0,587	0,83	Dante Antunez	12/11/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

 $\ensuremath{\text{2.-Minimum}}$  notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2