

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210826





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	[mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	45,00	1,198	1,211	0,98	-	Daniel Carcacha	18/06/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	41,00	1,315	1,323	0,98	-	Daniel Carcacha	18/06/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	48,00	1,298	1,279	0,98	-	Daniel Carcacha	18/06/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	37,00	1,213	1,221	0,98	-	Daniel Carcacha	18/06/10
E	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-		-	-	-	-	-	-		-	24,12	Daniel Carcacha	18/06/10
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,76	Daniel Carcacha	18/06/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

210826

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	146,05	Cliente Client	howco	Ciclo Product	20945				
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	70176				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3753.02				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES