


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0102

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	USL1	Ciclo Product	65183
Espesor [mm] Wall Thickness	10,92	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	50,00	50,00	0,622	0,599	0,95	Sebastian Monteros	28/12/06
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	50,00	41,00	0,623	0,621	0,95	Sebastian Monteros	28/12/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	50,00	50,00	0,609	0,597	0,93	Sebastian Monteros	28/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	50,00	44,00	0,599	0,603	0,83	Sebastian Monteros	28/12/06
E	Chavetero Grove	16,00	50	±15	6,279	4,641	5,460	30,00	29,70	6,260	6,260	15,60	Default Default	30/06/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES