


Tubo patrón número  
Reference standard #

**210890**

## Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	Sandvirk Mining	Ciclo Product	17442
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	79418
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0492.05



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	39,10	1,455	1,459	0,88	Dante Antunez	19/04/11
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	2,921	2,159	2,540	50,00	40,50	2,716	2,656	0,92	Dante Antunez	19/04/11
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	2,921	2,159	2,540	50,00	48,00	2,710	2,693	0,92	Default Default	19/04/11
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,93	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	49,40	1,125	1,093	0,93	Dante Antunez	19/04/11
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	24,40	1,352	1,338	0,86	Agustin Torres	26/04/11
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	24,60	1,303	1,321	0,94	Agustin Torres	26/04/11

### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #

**210890****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	Sandvirk Mining	Ciclo Product	17442
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	79418
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0492.05

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES