


## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2378





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,86	5	±15	0,374	0,276	0,325	48,00	48,00	0,309	0,321	0,86	Daniel Carcacha	09/04/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	47,50	0,343	0,351	0,91	Agustin Torres	09/04/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	47,80	0,712	0,731	0,90	Agustin Torres	09/04/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	33,21	0,325	0,323	0,92	Agustin Torres	09/04/12
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	24,50	0,313	0,280	0,91	Agustin Torres	09/04/12
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	21/09/12

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2378

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	76,2	Cliente Client	STOCK CENTCOMP	Ciclo Product	21413				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,5	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	22117				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5675001				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES