


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0329





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	5	±10	0,303	0,248	0,275	25,00	24,20	0,295	0,295	0,43	Dante Antunez	30/06/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±10	0,303	0,248	0,275	25,00	24,10	0,301	0,282	0,43	Dante Antunez	30/06/09
С	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±10	0,303	0,248	0,275	25,00	23,70	0,276	0,299	0,44	Dante Antunez	30/06/09
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±10	0,303	0,248	0,275	25,00	20,00	0,282	0,282	0,44	Dante Antunez	30/06/09
E	Chavetero Grove	5,00	30	±10	1,815	1,485	1,650	16,00	15,00	1,700	1,700	4,80	Dante Antunez	30/06/09
. ⊢	Chavetero Grove	5,00	50	±10	3,025	2,475	2,750	16,00	15,00	2,800	2,800	5,00	Dante Antunez	30/06/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date 30/06/2009 03:26:45 p.m. Hoja Page Documento Vigencia TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0329

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	44,45	Cliente Client	C.I LACO I	Ciclo Product	20390					
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	0					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO