

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0306





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,00	48,10	0,356	0,400	0,84	Dante Antunez	20/08/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,00	31,30	0,401	0,371	0,82	Dante Antunez	20/08/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,00	48,40	0,408	0,399	0,82	Dante Antunez	20/08/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,00	42,50	0,392	0,391	0,84	Dante Antunez	20/08/08
E	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,921	0,921	0,921	25,40	25,00	-	-	25,00	Dante Antunez	20/08/08
F	Reduccion de Espesor Externo	25,00	14	±0	1,032	1,032	1,032	25,00	25,00	-	-	25,00	Daniel Carcacha	10/07/10

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0306

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	PDVSA	Ciclo Product	64671				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	31813				
Trazabilidad Traceability	2899			Expediente Manufacturing Order	5/7319.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES