


Tubo patrón número  
Reference standard #

**SS0410**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	CALIF. EXXON MOBIL	Ciclo Product	82099
Espesor [mm] Wall Thickness	10,03	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	55340
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	5,767	4,263	5,015	-	-	4,900	-	5,80	Agustin Torres	17/02/21
B	Reduccion de espesor interno	25,40	10	±0	1,003	1,003	1,003	25,40	25,40	-	-	22,50	Agustin Torres	17/02/21
C	Oblicuo Derecho Externo	1,00	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,00	0,543	0,536	0,86	Carlos Aguilar	05/03/21
D	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Carlos Aguilar	17/02/21
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,00	0,573	0,568	0,85	Carlos Aguilar	17/02/21
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	24,10	0,558	0,548	0,86	Carlos Aguilar	17/02/21
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,40	0,492	0,499	0,83	Agustin Torres	19/02/21
H	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	24,90	0,567	0,565	0,85	Agustin Torres	19/02/21

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

<div>Tubo patrón número</div> <div>Reference standard #</div> <div>SS0410</div>			Datos del Producto											
			Product Information											
			Diametro [mm]		244,48		Cliente		CALIF. EXXON MOBIL		Ciclo		82099	
			Diameter				Client				Product			
			Espesor [mm]		10,03		Tratamiento Termico		SI		Colada		55340	
			Wall Thickness				Heat Treatment				Heat			
			Trazabilidad		0						Expediente			
			Traceability								Manufacturing Order			
Posicion	Tipo de Notch	Ancho / Diam	Profundidad	Tolerancia	Profundidad	Profundidad	Profundidad	Longitud	Longitud	Profundida	Profundida	Ancho / Diam	Responsable	Fecha
Position	Notch Type	Max [mm]	Nominal [%]	[%]	Maxima [mm]	Minima [mm]	Nominal [mm]	Maxima [mm]	[mm]	d A [mm]	d B [mm]	[mm]	Responsible	Date
		Max Width / Diam	Depth	Tolerance	Max Depth	Min Depth	Nom Depth	Max Length	Length	Depth A	Depth B	Width / Diam		
I	Oblicuo Derecho Interno	1,00	5	±15	0,577	0,426	0,502	25,40	25,40	0,576	0,574	0,85	Agustin Torres	04/03/21
	Oblique Right ID													

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT					Fecha Date		05/03/2021 02:14:12 p.m.		Hoja Page		2/2		Documento Vigencia		TAND-001-05 17/04/2006	
----------	--	--	--	--	---------------	--	-----------------------------	--	--------------	--	-----	--	-----------------------	--	---------------------------	--