

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0470





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	38,00	37,50	0,463	0,487	0,96	Dante Antunez	10/07/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	38,00	34,30	0,471	0,481	0,95	Dante Antunez	10/07/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	38,00	37,40	0,473	0,483	0,93	Dante Antunez	10/07/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	38,00	32,10	0,453	0,440	0,93	Dante Antunez	10/07/10
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,40	10	±0	0,856	0,856	0,856	25,40	21,50	-	-	21,00	Dante Antunez	10/07/10

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	PDVSA	Ciclo Product	66812				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,56	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	40515				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4297.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES