


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1565

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 88,9 | Cliente Client | TREFILA | Ciclo Product | 27906 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 13,45 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 49562 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 0 |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Agujero Pasante Drilled hole | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,20 | Sebastian Monteros | 27/02/07 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,773 | 0,572 | 0,673 | 50,80 | 47,00 | 0,768 | 0,755 | 0,98 | Sebastian Monteros | 27/02/07 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,773 | 0,572 | 0,673 | 50,80 | 43,50 | 0,738 | 0,758 | 0,83 | Sebastian Monteros | 27/02/07 |
| D | Agujero Pasante Drilled hole | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | Default Default | 22/09/11 |
| E | Agujero Pasante Drilled hole | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | Default Default | 22/09/11 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 **Codigo: 302-711A**

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES