

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C879

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	76,2	Cliente Client	S.Q.M. CHILE	Ciclo Product	51445				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	47590				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	45,00	0,320	0,332	0,81	Sebastian Monteros	02/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	49,00	0,300	0,303	0,80	Sebastian Monteros	02/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	35,00	0,345	0,319	0,82	Sebastian Monteros	02/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	40,00	0,356	0,340	0,79	Sebastian Monteros	02/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2