

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c837

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	OURHOUD	Ciclo Product	75970			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,6	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	34888			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,322	0,238	0,280	50,80	49,00	0,347	0,347	0,83	Sebastian Monteros	08/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,322	0,238	0,280	50,80	49,00	0,350	0,349	0,85	Sebastian Monteros	08/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,322	0,238	0,280	50,80	46,00	0,295	0,348	0,98	Sebastian Monteros	08/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,322	0,238	0,280	50,80	47,00	0,298	0,314	0,82	Sebastian Monteros	08/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Documento

Vigencia