

Tubo patrón número


Reference standard #

**TF0318**

### Datos del Producto

Product Information

|                                |       |                                       |                |                                   |           |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 81,79 | Cliente<br>Client                     | TUBE<br>SUPPLY | Ciclo<br>Product                  | 34920     |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 10,48 | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | SI             | Colada<br>Heat                    | 0         |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 0     |                                       |                | Expediente<br>Manufacturing Order | 5/9266-01 |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion<br>Position | Tipo de Notch<br>Notch Type             | Ancho / Diam<br>Max [mm]<br>Max Width / Diam | Profundidad<br>Nominal [%]<br>Depth | Tolerancia<br>[%]<br>Tolerance | Profundidad<br>Maxima [mm]<br>Max Depth | Profundidad<br>Minima [mm]<br>Min Depth | Profundidad<br>Nominal [mm]<br>Nom Depth | Longitud<br>Maxima [mm]<br>Max Length | Longitud<br>[mm]<br>Length | Profundidad A [mm]<br>Depth A | Profundidad B [mm]<br>Depth B | Ancho / Diam<br>[mm]<br>Width / Diam | Responsable<br>Responsible | Fecha<br>Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A                    | Longitudinal Interno<br>Longitudinal ID | 1,01   | 5                                   | ±15                            | 0,603                                   | 0,445                                   | 0,524                                    | 50,80                                 | 49,40                      | 0,600                         | 0,598                         | 0,93                                 | Daniel Carcacha            | 09/04/09      |
| B                    | Longitudinal Externo<br>Longitudinal OD | 1,01   | 5                                   | ±15                            | 0,603                                   | 0,445                                   | 0,524                                    | 50,80                                 | 47,60                      | 0,553                         | 0,570                         | 0,82                                 | Daniel Carcacha            | 09/04/09      |
| C                    | Transversal Externo<br>Transverse OD    | 1,01   | 5                                   | ±15                            | 0,603                                   | 0,445                                   | 0,524                                    | 50,80                                 | 36,00                      | 0,582                         | 0,581                         | 0,87                                 | Daniel Carcacha            | 09/04/09      |
| D                    | Transversal Interno<br>Transverse ID    | 1,01   | 5                                   | ±15                            | 0,603                                   | 0,445                                   | 0,524                                    | 50,80                                 | 22,50                      | 0,601                         | 0,599                         | 0,99                                 | Daniel Carcacha            | 09/04/09      |
| E                    | Transversal Externo<br>Transverse OD    | 1,01   | 5                                   | ±15                            | 0,603                                   | 0,445                                   | 0,524                                    | 50,80                                 | 36,00                      | 0,522                         | 0,548                         | 0,85                                 | Daniel Carcacha            | 09/04/09      |
| F                    | Transversal Interno<br>Transverse ID    | 1,01   | 5                                   | ±15                            | 0,603                                   | 0,445                                   | 0,524                                    | 50,80                                 | 22,00                      | 0,602                         | 0,594                         | 0,94                                 | Daniel Carcacha            | 09/04/09      |
| G                    | Reduccion de Espesor<br>Externo         | 25,40  | 1                                   | ±0                             | 0,080                                   | 0,080                                   | 0,080                                    | 25,40                                 | 25,40                      | -                             | -                             | 25,40                                | Daniel Carcacha            | 09/04/09      |

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #**TF0318****Datos del Producto**  
Product Information

|                                |       |                                       |                |                                   |           |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 81,79 | Cliente<br>Client                     | TUBE<br>SUPPLY | Ciclo<br>Product                  | 34920     |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 10,48 | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | SI             | Colada<br>Heat                    | 0         |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 0     |                                       |                | Expediente<br>Manufacturing Order | 5/9266-01 |

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO