

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0374





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,00	49,00	0,601	0,595	0,87	Daniel Carcacha	10/09/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,00	35,00	0,592	0,630	0,88	Daniel Carcacha	10/09/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,00	48,00	0,620	0,618	0,85	Daniel Carcacha	10/09/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,00	43,40	0,628	0,621	0,86	Daniel Carcacha	10/09/09
Е	Chavetero Grove	6,00	33	±15	4,251	3,142	3,696	16,00	15,00	3,650	3,650	5,50	Daniel Carcacha	10/09/09
F	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,40	33	±15	4,251	3,142	3,696	-	•	3,900	-	5,80	Daniel Carcacha	10/09/09
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,638	0,472	0,555	36,60	36,60	0,582	0,546	0,25	Dante Antunez	20/04/13
Н	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,638	0,472	0,555	30,50	30,50	0,596	0,633	0,50	Dante Antunez	20/04/13

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 20/04/2013 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 11:52:44 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1U0374

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	ARAMCO	Ciclo Product	60103					
Espesor [mm] Wall Thickness	11,1	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	35312					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7219.10					

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,638	0,472	0,555	35,40	35,40	0,602	0,618	0,25	Dante Antunez	20/04/13
J	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,638	0,472	0,555	34,30	34,30	0,611	0,612	0,50	Dante Antunez	20/04/13

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES