

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210895





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	25,40	24,50	0,450	0,425	0,88	-	Daniel Carcacha	01/06/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	25,40	24,00	0,450	0,452	0,86	-	Daniel Carcacha	01/06/11
l ( '	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	25,40	24,70	0,448	0,447	0,87	-	Daniel Carcacha	01/06/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,455	0,337	0,396	25,40	25,00	0,454	0,452	0,89	-	Daniel Carcacha	01/06/11
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,85	Daniel Carcacha	01/06/11
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,17	Daniel Carcacha	01/06/11

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	MET.TASSA ROLI	Ciclo Product	15207				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,92	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	46707				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0847.06				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES