

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C781

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	Aramco	Ciclo Product	79221			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,14	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	33988			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,657	0,486	0,571	50,80	47,00	0,561	0,627	0,99	Sebastian Monteros	06/12/04
ıĸ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,411	0,303	0,357	50,80	47,00	0,371	0,391	0,96	Sebastian Monteros	06/12/04
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,411	0,303	0,357	50,80	46,00	0,387	0,393	0,95	Sebastian Monteros	06/12/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,411	0,303	0,357	50,80	24,00	0,377	0,402	0,93	Sebastian Monteros	06/12/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO