


## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1589





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,414	0,306	0,360	50,80	0,00	0,348	0,391	0,88	Dante Antunez	05/04/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,80	49,00	0,332	0,318	0,85	Dante Antunez	05/04/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,518	0,383	0,450	50,80	49,00	0,477	0,465	0,87	Dante Antunez	05/04/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,80	35,00	0,344	0,306	0,83	Dante Antunez	04/04/07
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,80	22,00	0,290	0,288	0,85	Dante Antunez	05/04/07
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Dante Antunez	09/04/07

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1589

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client	CERREY	Ciclo Product	87219					
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	85722					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5370509					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES