

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



FA056

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	152,4	Cliente Client	ESC 1:10 mm - RED	Ciclo Product	53688				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,13	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	7	±15	0,922	0,681	0,801	10,00	10,00	0,786	0,795	0,30	Carlos Aguilar	23/08/17
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	7	±15	0,922	0,681	0,801	20,00	20,00	0,749	0,745	0,30	Carlos Aguilar	23/08/17
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	7	±15	0,922	0,681	0,801	10,00	10,00	0,823	0,809	0,30	Carlos Aguilar	23/08/17
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	7	±15	0,922	0,681	0,801	20,00	20,00	0,803	0,804	0,30	Carlos Aguilar	23/08/17

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES