

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0843





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,294	0,956	1,125	50,80	50,30	1,230	1,251	0,87	Carlos Aguilar	31/08/19
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,294	0,956	1,125	50,80	46,00	1,161	1,190	0,86	Agustin Torres	31/08/19
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,294	0,956	1,125	50,80	50,40	1,231	1,171	0,86	Agustin Torres	31/08/19
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,294	0,956	1,125	50,80	45,10	1,250	1,195	0,86	Agustin Torres	31/08/19
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,294	0,956	1,125	50,80	50,00	1,223	1,246	0,86	Agustin Torres	31/08/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,294	0,956	1,125	50,80	46,00	1,255	1,251	0,86	Agustin Torres	31/08/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0843

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	146,05	Cliente Client	TENARIS QINGDAO	Ciclo Product	27696				
Espesor [mm] Wall Thickness	22,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	56121				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0248.03				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES