

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0453





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±10	0,265	0,217	0,241	25,40	24,00	0,249	0,244	0,62	Pablo Mazzeo	21/03/12
В	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	±15	0,277	0,205	0,241	25,40	23,00	0,248	0,252	0,62	Pablo Mazzeo	21/03/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±10	0,265	0,217	0,241	25,40	24,00	0,246	0,239	0,62	Pablo Mazzeo	21/03/12
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±10	0,265	0,217	0,241	25,40	24,00	0,250	0,237	0,62	Pablo Mazzeo	21/03/12
Е	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	±10	0,265	0,217	0,241	25,40	22,00	0,235	0,243	0,62	Pablo Mazzeo	21/03/12
F	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	±15	0,277	0,205	0,241	25,40	23,00	0,241	0,249	0,62	Pablo Mazzeo	21/03/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2

OT-PMANT

Fecha

21/03/2012 02:11:59 p.m. Hoja Page Documento Vigencia TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0453

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	39,53	Cliente Client	SCHLUMBE RGER TC	Ciclo Product	33528				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,82	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	84357				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES