

CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05


17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate



1c681

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client		Ciclo Product	28393			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,52	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,432	0,320	0,376	50,80	48,00	0,415	0,430	0,96	Sebastian Monteros	18/11/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,432	0,320	0,376	50,80	48,00	0,385	0,405	0,94	Sebastian Monteros	18/11/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,432	0,320	0,376	50,80	47,00	0,398	0,389	0,93	Sebastian Monteros	18/11/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,432	0,320	0,376	50,80	42,00	0,391	0,388	0,94	Sebastian Monteros	18/11/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO